



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия 16

SAR 30 E

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБУВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КОЖИ И КОЖЕПОДОБНЫХ ТОВАРОВ, ДЕРЕВЯННЫХ КАБЛУКОВ, СТЕЛЕК, ПРОБКИ И ТУНИТА.
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Адгезив однокомпонентный полихлоропреновый
 - Цвет светло-желтый
 - Вязкость при 20°C 50" +/- 5" по Форд n° 8
 - Удельный вес при 20 °C 0,92 ± 0,1
 - Открытое время 40 мин
- **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ** Очистить обе склеиваемые поверхности, нанести один-два раза клей (в соответствии с силой абсорбции материала) и дать высохнуть. Соединить обе детали и запрессовать на пневматическом прессе.
Примечание: Советуем использовать клей при температуре не ниже t=18°C; в случае хранения продукта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.
- **РАСТВОРИТЕЛЬ** SOLVENTE 31700
- **УПАКОВКА** Канистра по 15 кг./брутто
- **ХРАНЕНИЕ** Срок хранения - около 24 мес., если хранить в плотнозакрытых оригинальных емкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом помещении (t = 15-25°C).

07/02/2014 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.