

КЛЕЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ECOSAR 116/1000

Новая линия экологически чистых клеев.

Отличается превосходным сцеплением, быстрой высыхания, простотой в использовании. На основе натурального и синтетического латекса. Предназначен для кожгалантерейного производства, служит для склеивания синтетических и натуральных материалов, картонов, кожкартона Salpa

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Агрезив - монокомпонентный

Цвет жидкости - белый

- Открытое время около 1 часа
- Вязкость (Brook, RVT, 20 гр.С) – 5400 +/- 500 mPas
- Значение pH - 8-9
- Сухой остаток - 49,5 +/- 2,5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед работой хорошо размять (но не взбалтывать)

Наносится на обе склеиваемые поверхности:

- кистью однородным слоем

- машиной с валиком

Сушка минимум 10 минут.

Затем соединить и прессовать материалы.

При использовании этих продуктов необходимо выполнение условий:

- Температура в помещении, клея и материалов ~20 -22 гр.С

- Влажность материалов для склеивания - 8-10 %

- Влажность воздуха в помещении - 65-75 %

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны

Срок хранения – 6 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. Обязательной сертификации не подлежит

Поставщик: ООО «Компания ОТМО»
115477 г.Москва,
ул Кантемировская д 65
Тел (903)746 -47-25
e-mail: otmo-post@mail.ru

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A.
Италия, ВиаТравиа, 72, 27026, Гарласко
e-mail: info@kendafarben.com,
tel/fax 0382-820205.
SistemaQUALITY ISO 9001

